



■ PRESSE À MANCHONNER

Cet instrument se compose d'une matrice amovible et d'une tête de frappe. Le manchon talurit est placé de chant et pressé à coup de masse. Cet outil permet de confectionner soi-même œils, assemblages de câbles et d'élingues. Livrée avec une matrice de votre choix. Lors de votre commande, précisez le diamètre de câble.

Matrice supplémentaire	réf. 7961	315,00 €
	réf. 7961/M	110,00 €

■ MANCHON TALURIT

ø 12 mm.....	réf. 5714/12.....	1,50 €
ø 13 mm.....	réf. 5714/13.....	1,70 €
ø 14 mm.....	réf. 5714/14.....	2,00 €
ø 16 mm.....	réf. 5714/16.....	2,20 €



■ ÉLINGUES DE DÉBARDAGE

Diamètre 14 avec un embout, un chocker et une boucle manchonnée.

Longueur 2,50 m, la pièce	réf. 7150/2.5	58,00 €
Longueur 3,60 m, la pièce	réf. 7150/3.6	61,00 €

Pour toute autre longueur, nous consulter.

Diamètre 14 avec deux embouts sertis, un chocker.

Longueur 2,50 m	réf. 7150/EE/2.5	51,50 €
Longueur 3,00 m	réf. 7150/EE/3	53,00 €

Pour toute autre longueur, nous consulter.



■ 1 - PALAN A CHAÎNE MANUEL TURBO

CMU (KG)	500 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg
LEVÉE (M)	3	3	3	3
CHAÎNE DE LEVAGE (MM)	5x15	6x18	7x21	8x24
POIDS NET (KG)	10,7	12,2	17,5	19,3
RÉFÉRENCE	7970	7971	7972	7973
PRIX H.T.	89,00 €	108,00 €	123,00 €	137,00 €

■ 2 - TREUIL À LEVIER

TREUIL TYPE	TC 08	TC 16	TC 32
FORCE DE LEVAGE	800 kg	1600 kg	3200 kg
TRACTION HORIZONTALE	1200 kg	2400 kg	4800 kg
DIAMÈTRE CÂBLE	8 mm	11 mm	16 mm
LONGUEUR CÂBLE	20 m	20 m	20 m
DIMENSIONS L X I X h (mm)	425 X 60 X 230	540 X 95 X 305	660 X 110 X 340
POIDS DU TREUIL SANS CÂBLE	6 kg	11 kg	22 kg
RÉFÉRENCE	7965	7966	7967
PRIX H.T.	400,00 €	565,00 €	840,00 €

Le treuil à levier est conçu pour des applications de levage et tractions de charges sur de longues distances.

- Conception robuste en aluminium haute résistance léger et facile à manipuler.
- Outil à haut rendement capable de supporter les conditions d'utilisation les plus rudes.
- Simplicité d'entretien, fiable pour les travaux extérieurs.
- Trois versions disponibles 800 kg, 1600 kg, 3200 kg.
- Produit homologué conforme aux normes de sécurité en vigueur.
- Le treuil à levier est livré avec un câble spécial équipé d'un crochet de sécurité à une extrémité et effilé nu à l'autre extrémité.

