



ENSEMBLE DE RAVITAILLEMENT EMBARQUÉ

Cuve pour le transport de gazoil conforme à la réglementation ADR, en matière polyéthylène résistant aux chocs. Coffre intégré fermé par un couvercle verrouillage serrure : protection du carburant et du groupe de transfert contre le vol
Intérieur de la cuve cloisonné pour éviter les effets de ballant. Facilement transportable. Passage de fourche de transpalette prévu pour les déplacements.

L'ensemble comprend :

- 1 cuve 450 litres
- 1 groupe de transfert 12 V avec pompe 40l/mn
- Compteur 3 chiffres et une jauge
- 1 pistolet automatique
- 4 m flexible de refoulement avec raccord tournant
- Câble 4 m avec fusible et pinces batteries
- Poids : 55.80Kg
- Dimensions : L 120 cm x l 80 cm x H 96 cm
- Livré avec certificat de conformité

	réf. 7976	1350,00 €
Idem avec pompe 60l/mn	réf. 7977	1461,00 €

HUILE POUR TRONÇONNEUSE

DIESTERlub® CSL 150 - HUILE DE CHAÎNE

Huile biodégradable, d'origine végétale spécialement formulée pour la lubrification des chaînes de tronçonneuses à graissage manuel ou automatique. Biolubrifiant labellisé pour l'exploitation forestière, une alternative éco-performante aux huiles fossiles.

- Qualité Ultra filante
- Très haute performance
- Utilisable en zones sensibles
- Label écologique européen
- Conformité LOA-44
- Performance RAL-UZ48
- Utilisable été comme hiver jusqu'à -15° C
- Consommation réduite = économie 10% par rapport aux huiles fossiles



Fiche technique sur demande

Bidon 5 litres	réf 1620/5	19,95 €
Bidon 20 litres	réf 1620/20	72,00 €
Fût 206 litres (Port réel en plus).....	réf 1620/206	680,00 €

Existe en 975 litres

DIESTERlub® 2T PLUS - HUILE MOTEUR 2 TEMPS

Huile biodégradable d'origine végétale, spécialement formulée pour la lubrification des moteurs 2 temps (tronçonneuses, tondeuses débroussailluses...). Biolubrifiant labellisé pour l'exploitation forestière, une alternative éco-performante aux huiles fossiles.

- Dosage 2%
- Très haute performance
- Utilisable en zones sensibles
- Label Ecologique Européen
- Conformité LOA-44
- Performance ISO -EGD
- Consommation réduite = économie 10% par rapport aux huiles fossiles.



Fiche technique sur demande

Bidon de 1 litre	réf 1621/1	8.60 €
Bidon de 5 litres	réf 1621/5	39.20 €
Bidon de 20 litres	réf 1621/20	145.00 €

Existe en fût de 206 et 975 litres