



GRAPPIN HYDRAULIQUE

NOUVEAU

GMR 1300
 2,1 tonnes
 Ouverture maxi : 1,34 m
 Poids : 130 kg
 Pression de travail : 200 bar
 Largeur grappin : 420 mm
 Diamètre minimum : 775 mm
 Angle de rotation du rotateur : 360°

Existe également de 0,5 à 3,5 tonnes.
 Nous consulter.



Potence télescopique pour chargeur avant.



Grappin spécial bois bûche.



TREUIL FORESTIER MÉCANIQUE ET HYDRAULIQUE TAJFUN

Une gamme complète de treuil de 4.5 t à 10.5 t
 Attelage trois points : deux positions de fixation des bras de relevage prévues aussi pour les attelages automatiques
 Tous les treuils TAJFUN sont munis d'un embrayage multidisques.



Choisissez le treuil TAJFUN qui vous convient :

Treuils mécaniques : force de traction de 3.5 t à 8.5 t
 Treuil hydrauliques : force de traction de 4.5 t à 10.5 t

Tous les treuils TAJFUN sont construits et fabriqués aux normes de sécurité internationales.

| TYPE | EGV 35 A | EGV 45 A EGV 45 AHK | EGV 55 A EGV 55AHK | EGV 65 A EGV 65 AHK | EGV 85 A EGV 85 AHK | EGV 105 AHK |
|-------------------|---|--|---|--|--|----------------------------|
| FORCE DE TRACTION | 3.5 T | 4.5 T | 5.5 T | 6.5 T | 8.5 T | 10.5 T |
| LONGUEUR MAXIMALE | D 11 / 55M D 10 / 70M D 9 / 85M D 8 / 110M | D12 / 65M D11 / 80M D10 / 100M D 9 / 125M | D12 / 65M D 11 / 80M D10 / 100M D 9 / 125M | D 13 / 90 M D 12 / 110M D 11 / 135M D10 / 160 M | D 14 / 95 M D 13 / 110 M D 12 / 140M | D 14 / 140M D12 / 200 M |
| LARGEUR | 1220 mm | 1400 mm | 1500 mm | 1660 mm | 1800 mm | 1940 mm |
| POIDS SANS CÂBLE | 240 kg | 330 kg 350 kg | 345 kg 365 kg | 515 kg 540 kg | 570 kg 590 kg | 800 kg |

A = mécanique - AHK = hydraulique

Depuis plus de 80 ans, RITTER fabrique des équipements destinés à l'exploitation forestière. Tous les équipements sont disponibles pour les utilisations les plus diverses pour chaque type de tracteur.



D 50



S 27-DYED

DOCUMENTATION ET PRIX
SUR DEMANDE.

Catalogue RITTER
disponible en ligne sur
www.binetruy-sarl.com

| Types de treuils | SIMPLE BOBINE | | | | | | DOUBLE BOBINE | | |
|--|---------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| | D 50 | D 60 | S 27 DYEE | S 29 DYEC | D 70 | D 100 | S 27-DYED | S 29-DYED | S 66-3P |
| Force de traction maxi | 5 T | 6 T | 7 T | 8 T | 7T | 10 T | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 |
| Capacité du câble maxi (Longueur/ø, m/mm) | 100/10 | 90/11 80/10 | 90/12 110/11 120/10 | 100/13 120/12 140/11 | 100/12 110/11 | 90/14 110/13 | 2 x 90/12 2 x 110/11 2 x 120/10 | 2 x 100/13 2 x 120/12 2 x 140/11 | 2 x 90/14 2 x 110/13 |
| Poids sans câble (Kg) | 410 | 430 | 520 | 600 | 660 | 710 | 750 | 825 | 1100 |
| Bouclier | 1,6 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 2 m | 1,8 m | 1,8 m | 2 m |
| Dispositif de sécurité | hydraulique | hydraulique | hydraulique | hydraulique | hydraulique | hydraulique | électrique | électrique | électrique |
| Entrainement | Chaine dble | Chaine dble | Vis sans fin | Vis sans fin | Vis sans fin | Vis sans fin | Vis sans fin | Vis sans fin | Vis sans fin |



Grue combiné
à un treuil portée

GRUE RITTER

Grue adaptable sur 3 points
(modèle DK 4,5)

- Portée maxi :4,50 m
- Hauteur de levage :4,20 m
- Puissance à 3 m :1100 kg
à 4,5 m :700 kg



Grue sur tourelle
avec treuil à l'avant

RITTER C'EST AUSSI : DES TREUILS FIXES, DES TREUILS À EMBOÎTEMENT RAPIDE, SIMPLE OU DOUBLE BOBINE.

*Aujourd'hui, la polyvalence est de rigueur.
Avec le treuil RITTER à emboîtement rapide, c'est possible !*

Les treuils à montage et démontage rapide sont livrables pour tout type et modèle de tracteur, et ce système vous permet d'utiliser votre tracteur pour d'autres travaux.

Le temps de montage et démontage est d'une demi-heure.

On conserve intégralement toutes les fonctions du système hydraulique arrière du tracteur.



Tracteur équipé.
Arceau protection de la cabine.
Blindage réservoir à carburant, avec marche anti-dérapante.
Blindage ventral
+ protections latérales
Dispositif de démontage rapide des ailes avant et arrière



Tracteur équipé, pelle équipée d'une lame gerbeuse avec 2 verins hydrauliques.



Treuil à montage et démontage rapide 2 X 13 t.

Existe également en simple et double bobine 8t, 10 t.

Tablet hydraulique (modèle selon choix du client).

Protections latérales et arrières des vitres



Console d'adaptation pour treuil à montage rapide.



Blindage de la calandre et protection des phares + adaptation pour étrave à neige.

