LIEN DE CERCLAGE POLYESTER

Résistance mécanique à la traction élevée. Résistance aux chocs très élevée. Ne s'allonge pas dans le temps. Ne rouille pas. Ne tachent pas les produits cerclés. Grande sécurité : pas besoins de gants, ni de lunettes pour effectuer le cerclage. Capacité de rétraction importante : si les marchandises se resserrent ou diminuent pendant le transport, la capacité de rétraction constitue une réserve de serrage en assurant un maintien permanent du produit. Largeur : 17 mm. Longueur : 850 m. Résistance : 586 kg.

Port répercuté au coût réel, nous consulter.

Réf.: 2112.101.17 66,00€ La bobine

> Par 3 bobines 64,00 €/la bobine

BOUCLE POUR LIEN DE CERCLAGE POLYESTER

Largeur: 17 mm.

Port répercuté au coût réel, nous consulter.

Réf.: 2112.102.17 Les 250 boucles 20,50€

> Les 1 000 boucles 78,00€

DÉVIDOIR POUR LIEN DE CERCLAGE

Dévidoir manuel pour lien textile. Ø: 38 cm.

Réf.: 2112.121.00 73.00 €

TENDEUR POUR LIEN DE CERCLAGE

Tendeur manuel pour liens de 9 à 19 mm de large. Pas de pièces détachées.

Réf.: 2112.111.00 54,80€

CISAILLE À USAGES MULTIPLES - CP

Pour la coupe de treillis, grillages, cuir, caoutchouc, tôle, plastique, bois, papier, carton et fils de fer. Couteaux et boulon en acier trempé, poignées en acier embouti avec revêtement plastique. Longueur : 20,5 cm. Poids : 290 g. Pièces détachées sur demande.

Réf.: 2112.131.00







CORDE EN POLYPROPYLÈNE

Torons de 8 fils noir/bleu. Résistance 1040 kg. Bobine de 10 kg filmée. Longueur : 350 m environ.



Port répercuté au coût réel, nous consulter.

Réf.: 2315.101.08 36,00 €*

(*Compte tenu des fluctuations du cours des produits pétroliers, les prix sont susceptibles d'être révisés en cours d'année : nous consulter avant la commande.)



POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE SANS FIL NOUVEAU

Pour cartouche de graisse standard de 400 ml ou 500 ml de graisse en vrac. Moteur électrique à engrenages. Livré avec 2 batteries NI-CD 18 V, 1,3 AH et chargeur sur prise secteur. Temps de charge: 1 heure. Flexible kevlar de longueur 760 mm. Agrafe 4 mors. Valve de purge. Pression maxi 550 bars. Poignée ergonomique bi-matière. Range tuyau intégré. Bandoulière textile avec crochets à ressort. Livrée dans sa mallette de transport. Poids: 7 kg.

Pompe à graisse	Réf.: 2319.102.00	185,50€
Embout de rechange	Réf.: 2319.103.00	8,91€



CARTOUCHE DE GRAISSE - RENOLIT GP 2 NOUVEAU

Savon lithium. Anticorrosion. Multifonctionnelle pour graissages automobiles en usage normal. Grade NLGI 2. Couleur : jaune ambrée

Réf : 2319.101.00 2,95 €

HUILE DE TRANSMISSION - RENOLIN CLP 460 NOUVEAU

Lubrifiant réducteur totalement synthétique non émulsifiable, possédant une résistance au vieillissement élevée, une excellente résistance aux charges et une bonne protection contre l'usure. Dans les boîtes de vitesse et les systèmes à circulation d'huile avec des températures de carter pouvant atteindre 90°C, les intervalles de vidange sont nettement allongés par rapport à ceux observés avec les huiles minérales.

Application dans l'industrie où une huile synthétique du type CLP selon DIN 51 517-3 est recommandée par les constructeurs de machines. Roulements fortement chargés, accouplements, vis sans fin, engrenages droits ou hélicoïdaux peuvent être lubrifiés durablement pour des températures pouvant atteindre 150°C en pointe. Pour tout autre conditionnement, nous consulter.

Réf.: 2319.201.60 Tonnelet de 60 L Prix sur demande







Conditionnement : 5 L.

Réf.: 2319.301.00 4,95 €

